

Satz Gewichtsstücke

Ein Satz Gewichtsstücke ist zur Einstellung der Kalibration und sonstige metrologische Aufgaben geeignet. Geliefert einschließlich der akkreditierten Kalibrierung.

Anpassungen nach Kundenwunsch möglich.



Transport-Koffer für Messgeräte

Der Transport-Koffer besteht aus einzelnen kleineren Koffern, die zur sicheren Aufbewahrung von den folgenden Komponenten dienen:

- Messgerät/Messsystem
- Kabel
- Stromversorgungsgerät
- Laptop
- Sonstiges Zubehör

Die einzelnen Koffer können selbständig benutzt werden, oder können sie auch in beliebiger Anzahl zusammengestellt werden und dann mithilfe einem Transportwagen bewegt werden. Der Wagen kann auch separat geliefert werden.

Die Koffer können nach dem Kundenwunsch bestellt und konfiguriert werden, entsprechend dem gelieferten Zubehör des Messsystems, mit oder ohne Schaumstoffeinlage. Nach der Spezifikation kann die Einlage auch für sonstige Komponenten des Gerätes besorgt werden.

Mit Rücksicht auf das vielfältige Zubehör der Geräte und auf die notwendige sichere Aufbewahrung sowie Manipulierung wird es empfohlen, den Transport-Koffer als ein Komplett zu bestellen.





Arbeitstisch zur Einstellung der Stromabnehmer

Der Tisch dient zur stabilen Befestigung des Stromabnehmers außerhalb des Fahrzeugdachs. Damit eignet er sich für vielseitige Anwendungen bei Produktion der Stromabnehmer, bei Serviceeinsatz, Reparaturen, Einstellungen und Messungen des Stromabnehmers mit den Systemen **150SMC oder 300SMC**, alles mit Rücksicht auf Präzision der Arbeit und auf den Arbeitsschutz. Der Tisch ist speziell für Produktion und Service der Stromabnehmer konstruiert, und daher ist er unentbehrlich für eine ordentliche Einstellung des Stromabnehmers. Auch bei der Messung der Quersteifigkeit, die zu den gemäß EN 50206 erforderlichen Messungen gehört, stellt der Tisch eine notwendige Ausstattung des Arbeitsplatzes dar.

- der Arbeitstisch besteht aus einem stabilen Stahlrahmen
- der Tisch ist für Transport demontierbar
- es wird eine kürzere und längere Variante angeboten – die längere ist auch für die ältere Bauformen von Zweiholmstromabnehmer

Länge: 1600 mm, 1800 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 800 mm

Standard-Oberflächenbehandlung:

- Pulverlackierung mit RAL 5010, Änderungen nach Kundenwunsch möglich

Spezielle Oberflächenbehandlung:

- Feuerverzinken und Pulverlackierung

Sonstiges Zubehör:

- Säule zur Messung der Quersteifigkeit
- Nebentisch mit Schubladen für Werkzeuge und mit Regalen

